

# SHINANO'S DISC GRINDERS

## ラインナップ

### ●高耐久タイプ

	ロータリータイプ	レバータイプ	ロンググリップレバータイプ
Φ50mm	<b>SI-AG2-U2R</b> オープン価格 	<b>SI-AG2-U2P</b> オープン価格 	
Φ100mm	<b>SI-AG4-A2RJ</b> オープン価格 	<b>SI-AG4-A2PJ</b> オープン価格 	<b>SI-AG4-A2LJ</b> オープン価格 
Φ100mm ハイパワータイプ	<b>SI-AG4H-A2RJ</b> オープン価格 	<b>SI-AG4H-A2PJ</b> オープン価格 	<b>SI-AG4H-A2LJ</b> オープン価格 
Φ125mm	<b>SI-AG5-A3R</b> オープン価格 	<b>SI-AG5-A3P</b> オープン価格 	<b>SI-AG5-A3L</b> オープン価格 NEW 
Φ180mm	<b>SI-AG7-A4R</b> オープン価格 		<b>SI-AG7-A4L</b> オープン価格 

## 産業向けディスクグラインダーの特徴

### サイレンサー(消音機能)

排気音を最大限に低減します。また、排気角度を360度変えられるので、快適に作業することができます。



### ガバナースピード制御機構

安全のために、オーバースピードを制御します。




### スピンドルストッパー

スピンドルストップボタンを押せば、スピンドルを止めることができます。めんどろな2本のスパナを使わず、砥石を装着する1本だけでOK!



### アングルヘッド

作業部分を見えやすくするためにヘッドをカットしました。正確に安全に作業ができます。



### 高品質ギア内蔵

長寿命を実現する高耐久性のギアです。長時間作業にも作業者を疲れさせない快適な使用感をお約束します。高級なニッケル・クロム・モリブデン鋼を使用して加工していますので耐久性は抜群です。



### ロータリースイッチ

押して左へ回すとスタートします。連続作業に最適なスイッチです。



### パームグリップレバー

不意のスタートを防ぎます。レバーを離すと自動的にロックされます。



### ロンググリップレバー

パームグリップレバーと同じ形式です。グリップ部分が長いので扱い易く、より安全です。

### ソフトグリップ

人間工学設計のソフトタッチのハンドルです。振動を低減し、快適な作業ができます。



モデル No	スロットル仕様	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エアインレット (in)
SI-AG2-U2R	ロータリー	50×4×9.5	15,000	157	0.64	0.52	84.0	7.97	前方	1/4
SI-AG2-U2P	パームグリップ・レバー	50×4×9.5	15,000	170	0.63	0.52	84.0	7.97	前方	1/4
SI-AG4-A2RJ	ロータリー	100×6×15	13,500	215	1.75	0.60	84.0	5.54	側方	3/8
SI-AG4-A2PJ	パームグリップ・レバー	100×6×15	13,500	214	1.88	0.58	84.0	5.54	側方	1/4
SI-AG4-A2LJ	ロンググリップ・レバー	100×6×15	13,500	276	1.89	0.54	84.0	5.54	側方	3/8
SI-AG4H-A2RJ	ロータリー	100×6×15	13,500	219	1.73	0.85	82.5	5.60	側方	3/8
SI-AG4H-A2PJ	パームグリップ・レバー	100×6×15	13,500	223	1.91	0.76	82.5	5.60	側方	1/4
SI-AG4H-A2LJ	ロンググリップ・レバー	100×6×15	13,500	285	1.94	0.86	82.5	5.60	側方	3/8
SI-AG5-A3R	ロータリー	125×6×22	12,000	219	2.00	0.85	85.5	7.56	側方	3/8
SI-AG5-A3P	パームグリップ・レバー	125×6×22	12,000	223	2.02	0.76	85.5	7.56	側方	1/4
SI-AG5-A3L	ロンググリップ・レバー	125×6×22	12,000	285	2.04	0.88	85.5	7.56	側方	3/8
SI-AG7-A4R	ロータリー	180×6×22	7,600	255	2.90	0.55	84.5	4.32	側方	3/8
SI-AG7-A4L	ロンググリップ・レバー	180×6×22	7,600	312	2.88	0.51	84.5	4.32	側方	3/8

## ●軽切削タイプ 標準切削タイプ

### SI-2501 ¥46,000 (税込み¥50,600)

軽研削用

●軽量ミニタイプ

195mm  
78mm 40φ



### SI-2500 ¥53,000 (税込み¥58,300)

225mm  
90mm 48φ



### SI-2505L ¥57,000 (税込み¥62,700)

225mm  
94mm 48φ



### SI-2501L ¥46,000 (税込み¥50,600)

軽研削用

●軽量ミニタイプ

195mm  
78mm 40φ



### SI-2500L ¥53,000 (税込み¥58,300)

225mm  
90mm 48φ



### SI-2600L ¥70,000 (税込み¥77,000)

225mm  
94mm



モデル No	スロットル仕様	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エアインレット (in)
SI-2501	ロータリー	100×6×15	12,000	195	0.90	0.37	82	8.4	側方	1/4
SI-2501L	レバー	100×6×15	12,000	191	1.04	0.37	82	8.4	側方	1/4
SI-2500	ロータリー	100×6×15	11,000	225	1.87	0.41	84	7.6	側方	1/4
SI-2500L	レバー	100×6×15	11,000	223	1.82	0.41	84	7.6	側方	1/4
SI-2500L	レバー	125×6×22	11,000	225	1.92	0.56	82	5.8	側方	1/4
SI-2600L	レバー	180×6×22	7,000	337	3.24	0.68	97	4.0	側方	3/8

発売元 **信濃機販株式会社**

本社/〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17  
TEL : 03(3931)3171(代) FAX : 03(3931)3178

<https://si-mark.co.jp>

製造元 **株式会社信濃製作所**