

より使いやすく、よりパワフルにバージョンアップ!

# ブラインドリベッター

エアー/油圧式

## SI-725

4.8φ/6.4φ/7.8φ

1 ノーズピース

2 トリガー

3 バキューム調整ダイヤル

4 スクラップケース

5 安全バルブ (ON/OFF)

## SI-715

2.4φ/3.2φ/4.0φ/4.8φ

### 自動排出機構

- 排出されたシャフトはスクラップケース内に収納されます。
- バキューム調節機構でシャフト排出のON/OFFができます。



### バキューム調整機構



- 作業用途に応じてバキューム調整ダイヤルでシャフト排出機構のON/OFFができます。





届きにくいフェューエルリッドヒンジ部のリベット作業に!

SI-725使用例 トヨタ アクア

### SI-725




### SI-715




仕様

リベット径	4.8φ/6.4φ/7.8φ
ストローク	22.5mm
全長×全高	305×310mm
質量	1.88kg
空気消費量	1.8ℓ/rivet



仕様

リベット径	2.4φ/3.2φ/4.0φ/4.8φ
ストローク	23.5mm
全長×全高	290×275mm
質量	1.55kg
空気消費量	1.8ℓ/rivet



※③SI-725にはSI-715のノーズピースは共用できません。

※③SI-715にはSI-725のノーズピースは共用できません。

発売元 **信濃機販株式会社**

本社 〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17  
TEL : 03(3931)3171(代) FAX : 03(3931)3178

名古屋営業所 〒464-0856 名古屋市千種区吹上 2-1-21  
TEL : 052(745)8050 FAX : 052(745)8052

大阪営業所 〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋 1-8-9  
TEL : 06(6971)2466(代) FAX : 06(6971)2467

お問い合わせ先 :