

SI-4300B

¥51,300

- 三枚重ねの衝突安全
ボディが一枚ずつ切れる！


切断作業用



センタービラーカット切断時

仕様

- 振幅角度：2.8度 ● 振幅数：20,000回/分
- ストローク：約2.3mm
- 全長：203mm ● 質量：0.89kg
- 空気消費量：0.54m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA
- 振動値a/k：4.8/0.9m/s²




標準付属品



推奨別売品

ロータリーブレード



63φロータリーブレード
1パック2枚¥7,000
#508-45

スーパービラーカットブレード



スーパービラーカットブレード
1パック2枚¥8,000
#508-45B

SI-4300A


¥62,000

コーキングはがし用



仕様

- 振幅角度：2.8度
- 振幅数：20,000回/分
- ストローク：約2.3mm
- 全長：203mm ● 質量：0.89kg
- 空気消費量：0.54m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA
- 振動値a/k：4.8/0.9m/s²



標準付属品



推奨別売品

カッターブレード



L字型ブレード
1パック2枚入¥10,000
#508-101

SI-4730C

¥62,000


シーラー・コーキングはがし用

- 従来の5倍のスピードで
切断できます。




仕様

- 無負荷往復数：6,000s.p.m.
- ストローク長さ：9mm
- 全長：235mm ● 質量：1.0kg
- 空気消費量：0.51m³/min
- 騒音値：86/(97)dBA
- 振動値a/k：15.1/1.9m/s²




標準付属品




推奨別売品


コーキングカッター刃




二面接着用
カット部



二面接着用
1パック10枚入¥10,000
#1025C-100



三面接着用
カット部



三面接着用
1パック10枚入¥12,000
#1025C-101